

Pannello Patch 19" Cat6 non schermato con bloccaggio

24 Porte, UTP, 1U, Top Entry Punch Down, Funzione di bloccaggio

Part No.: **720564**

Caratteristiche:

- Extra sicurezza con funzione di bloccaggio
- Terminazioni robuste e affidabili per cablaggi in rame caratterizzati da contatti di minimo 50 micron placcati oro
- Installazione semplificata con inserimento dall'alto
- Compatibile con strumenti Krone e 110 punch-down
- Da usare con cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Conforme agli standard per montaggio a rack 19"
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3an (10GBASE-T)

Certificazioni

- UL
- Conforme RoHS

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 482 mm (L) x 44 mm (A) x 115 mm (P)
- Distanza orizzontale tra i fori di montaggio sinistro e destro: 465 mm
- Distanza verticale tra i fori di montaggio in alto e in basso: 32 mm
- Peso 1.4 kg
- Temperatura d'esercizio: -40 – 70°C

Contenuto della confezione

- Pannello Patch
- Strumento a chiave

