

# Platine de brassage Cat6 blindée

24 ports, FTP, 0,5U, 90 ° blocs de terminaison à impact à accès par le haut, gris

Part No.: **720885**

---

## Caractéristiques:

- Terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec contacts par jacks plaqués or d'au moins 3 microns
- 0,5 U d'hauteur d'installation pour les installations à haute densité
- Des blocs de terminaison à impact à accès par le haut facilitent l'installation
- Compatible avec les outils de terminaison à impact Krone
- Prend en charge les câbles multibrins et monobrins 22 à 24 AWG
- À utiliser avec du câble réseau Cat6 à paires torsadées (FTP) entièrement blindé
- La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
- Conforme aux normes de montage en rack 19"
- Garantie à vie

## Spécifications:

### Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

### Certifications

- UL
- Compatible RoHS.
- CE

### Caractéristiques environnementales

- Dimensions: 100 (L) x 482 (W) x 22,2 (H) mm
- Écartement horizontal des orifices de montage gauche et droit : 465 mm
- Écartement vertical des orifices de montage supérieur et inférieur : 11 mm
- Poids : 1,5 kg
- Température de fonctionnement : 0 – 70 °C

### Contenu du pack

- Platine de brassage Cat6 blindée
- Fil de mise à la terre
- Guide d'installation rapide

