

# Chargeur mural pour alimentation - 45 W

Port d'alimentation USB-C (jusqu'à 45 W), port de charge USB-A (jusqu'à 2.4 A), noir

Part No.: **180054**

---

## Caractéristiques:

- Port d'alimentation USB-C (jusqu'à 45 W), port de charge USB-A (jusqu'à 2.4 A), noir
- Permet de charger simultanément jusqu'à deux appareils différents, avec une énergie potentielle idéale
- Un port USB-C PD apportant jusqu'à 45 W, afin de charger un ordinateur portable, un notebook, un ultrabook, une tablette ou un autre appareil alimenté par USB-C
- Un port USB-A apportant un courant jusqu'à 5 V / 2.4 A, pour pouvoir charger rapidement un appareil portable
- Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes.
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- USB 2.0
- PD 3.0
- FCC
- UL
- CE
- RoHS
- WEEE

### Ports

- Un port USB-C avec alimentation (PD 3.0)
- Un port USB-A

### Général

- Entrée Vca : 100 V – 240 V ; 50 – 60 Hz
- Sortie USB-C : 5 - 20 V ; maximum 3 A ; 45 W
- Paramétrage tension maximale :
  - USB-C:
    - 5 V / 3 A
    - 9 V / 3 A
    - 12 V / 3 A
    - 15 V / 3 A
    - 19 V / 2.25 A
    - 20 V / 2.25 A
  - USB-A:
    - 5 V / 2.4 A

## Caractéristiques d'entrée :

- Tension nominale CA : 100 - 240 V
- Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz ( $\pm 1$  Hz)
- Courant : ? 1 A, 100 Vcc 60 HZ

Caractéristiques de sortie :

- Tension nominale : 5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
- Courant de charge maximal : 3 A maximum
- Puissance nominale : 45 watts maximum
- Dépassement de tension : ? 5%

Caractéristiques de protection :

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 6,5 x 6,5 x 2,9 cm
- Poids : 0,14 kg
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 30°C
- Température de stockage : -20 – 65°C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Contenu du pack

- Chargeur mural pour alimentation - 45 W
- Guide d'installation rapide



