

# Docking Station USB-C 11-in-1 Triplo monitor con MST

USB 3.2 Type-C maschio a HDMI, DP e VGA femmina, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, porta USB 2.0 Type-A, porta USB-C PD, porta Gigabit RJ45, lettore di schede SD e porta audio da 3,5 mm; Alluminio, Grigio

Part No.: 153478

#### Caratteristiche:

- Docking Station Multifunzione che connette un dispositivo USB-C a schermi HDMI, DisplayPort e VGA simultaneamente, due porte USB 3.2 Gen 1 tipo A, una porta USB 2.0 tipo A, una porta di rete 10/100/1000 Mbps, una porta 3.5 mm stereo, una porta di alimentazione USB-C e un lettore di schede SD
- Doppia uscita video con risoluzione fino a 1080p@60Hz o tripla uscita video con risoluzione fino a 720p@60Hz
- Risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) per la connessione HDMI
- Risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) per la connessione DisplayPort
- Risoluzione fino a 1080p@60Hz (Full HD) per la connessione VGA
- Modalità schermo Mirror o Extended con Multi-Stream Transport (MST)
- Consente al vostro smartphone di lavorare come un PC desktop\* mentre lo state caricando
- Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci, media streaming e gaming
- Due porte USB 3.2 Gen 1 e una porta USB 2.0 tipo A per connettere mouse, tastiere, memorie e molto altro o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Le porte USB-A SuperSpeed offrono velocità di trasmissione fino a 5 Gbps e supportano BC 1.2 per la ricarica fino a 7.5 W (5 V / 1.5 A)
- Slot per schede Micro SD e SD con funzione di lettura e scrittura; supporta rilevamento automatico della carta e velocità di trasferimento fino a 832 Mbps
- Porta USB-C Power Delivery (PD) (richiede caricatore da muro con uscita PD 15 W minimo) per un massimo di 100 W (20 V a 5 A) per i dispositivi connessi
- Jack da 3.5 mm per audio stereo di alta qualità; supporta sia microfono (ingresso audio) che cuffie (uscita audio)
- Alloggiamento in alluminio per maggiore durata; convertitore ideale come soluzione desktop che in viaggio
- Cavalletto pieghevole per posizionare il telefono sulla docking station
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
- Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza
- Cavo resistente con fermacavo in PVC pressofuso e guaina protettiva in treccia di nylon
- Plug and Play
- \*L'installazione desktop richiede dispositivi con Android 9 o superiore che offrono uscita video su USB-C
- Garanzia un anno



# manhattan-products.com

### Specifiche:

#### Standard e certificazioni

- DP 1.2 su USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS

## Informazioni generali

- Risoluzione video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080, 3840x2160p
- Porte USB-A 1 & 2: 5 Gbps
- Porta USB-A 3: 480 Mbps
- Schede di memoria supportate: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Schede di memoria supportate: SD, SDHC e SDXC fino a 128 GB
- Cavo: 34 AWG
- Bus alimentato
- Porta di ricarica USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A)
- Ricarica USB-A: due porte BC 1.2: 7.5 W (5 V a 1.5 A)
- Schermatura in alluminio e mylar
- Tensione di resistenza: 300 VDC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

#### Connessioni:

- Una USB-C 24-pin, maschio
- Una HDMI 19-pin, femmina
- Una DisplayPort 20-pin, femmina
- Una VGA 15-pin, femmina
- Una RJ45 10/100/1000 Mbps, femmina
- Tre USB-A 4-pin, femmina
- Uno slot di memoria SD
- Uno slot di memoria Micro SD
- Un 3.5 mm stereo, femmina
- Una USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

#### Informazioni fisiche

• Alloggiamento: 260 x 87 x 25 mm

• Lunghezza cavo: 20 cm

• Peso: 340 g

Alloggiamento: alluminio



# manhattan-products.com

#### Informazioni ambientali

• Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C

Temperatura di stoccaggio: -10°C – 70°C
Umidità (senza condensa): 5 – 90% RH

## Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10, Linux o Mac 10.7.1 o superiore
- Richiede caricatore da muro con uscita PD 15 W minimo

#### Contenuto della confezione

- Docking Station USB-C 11-in-1 Triplo monitor con MST
- Guida rapida

