



Adaptador multipuerto USB-C de SúperVelocidad

USB 3.2 Gen 1 Tipo-C macho a HDMI (4K @ 30Hz) Hembra, tres puertos USB-A SuperSpeed montados en la parte superior, puerto USB-C Power Delivery (PD 3.0), puerto Gigabit RJ45 y lector de tarjetas SD / MicroSD; Aluminio, negro

Part No.: [152440](#)

EAN-13: 0766623152440 | UPC: 766623152440

Un adaptador multipuerto USB-C todo en uno para conexiones confiables a sus dispositivos

El Adaptador multipuerto USB-C de SúperVelocidad de Manhattan hace que tu dispositivo USB-C limitado sea más completo y accesible. Es una solución integral de conectividad que te ayuda a hacer más con los dispositivos que ya tienes para aumentar la productividad en casi cualquier lugar donde te encuentre. El puerto HDMI 4K te permite conectar tu pantalla, monitor o proyector HDMI actual para que puedas ampliar tu espacio de trabajo o compartir lo que estás trabajando. Puedes agregar hasta tres periféricos, como un mouse, teclado, hub, dispositivos de memoria externos y más con sus tres puertos USB-A SuperSpeed ? montados en la parte superior. Sus ranuras SD y MicroSD incluidas lo conectan a tarjetas de memoria externas. Además, si necesitas una conexión por cable a una red, ofrece velocidades de gigabit en su puerto Ethernet incorporado.

Conexiones superiores y seguras a Ethernet, a tu pantalla HDMI, periféricos USB y tarjetas de memoria SD

El Adaptador multipuerto USB-C de SúperVelocidad de Manhattan es fácil y rápido de instalar. Este adaptador mejora la funcionalidad de tu dispositivo tipo C justo cuando lo conectas. No hay configuraciones que hacer o pasos adicionales para que tus dispositivos funcionen. Su diseño le brinda una solución compacta y completa que evita cables adicionales, enredos y desorden para mantener tu espacio de trabajo limpio y ordenado.

Suministro de energía USB-C

El puerto de suministro de energía USB-C integrado puede proporcionar hasta 100 W (20 V / 5 A) a todos los dispositivos en su configuración. Enchufa el cable y el adaptador de alimentación del dispositivo, y la energía fluye a lo que hayas conectado al Hub, así como al dispositivo ascendente. La función de entrega de energía también proporciona una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que descubre las necesidades de energía de los dispositivos compatibles y la suministra a la velocidad más rápida y segura.

Adaptador multipuerto hecho para acompañarte

La resistente carcasa de aluminio hace de este adaptador multipuerto el compañero de viaje perfecto. Guárdalo en el maletín de tu laptop con su dispositivo principal, y siempre podrás hacer el trabajo usando dispositivos y pantallas compatibles.

Features:

- Hub con puertos USB-C que es duradero, portátil y potente. Te conecta a la red, a tu pantalla, a múltiples dispositivos USB y memoria externa
- Un puerto UHD 4K HDMI, tres puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A montados en la parte superior, puerto USB-C Power Delivery (PD) de hasta 100 W (20 V / 5 A), puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps y Lector de tarjetas SD / MicroSD
- Admite una resolución de hasta 4K @ 30Hz en modo espejo o escritorio extendido
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en puertos USB siguiendo la especificación USB 3.2 Gen 1
- Velocidades Gigabit (10/100/1000 Mbps) en el puerto Ethernet
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 800 Mbps y detección automática de tarjetas a través de puertos de lector de tarjetas SD y MicroSD
- Admite Power Delivery de hasta 100 W (20 V a 5 A) para todos los dispositivos conectados
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 100 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta solución de escritorio o de viaje
- Compatible con todos los dispositivos USB-C DP Modo Alt
- Plug and Play
- Máxima flexibilidad gracias a su cable de 30 cm
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE

- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resolución de video:
 - 640 x 480
 - 800 x 600
 - 1024 x 768
 - 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
 - 1920 x 1200
 - 3840 x 2160p at 30 Hz (4K@30Hz)
- Puertos USB-A: 5 Gbps
- Puerto Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Tarjetas flash admitidas: SD / MicroSD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile; de hasta 128 GB
- Velocidad de transferencia: de hasta 800 Mbps
- Calibre del cable: 34 AWG
- Alimentado por bus
- Puerto de carga USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A)
- Blindaje de mylar y aluminio
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm

Conectores

Entradas:

- Un USB-C de 24 pines, Macho

Salidas:

- 1 entrada HDMI de 19-pines, Hembra
- 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
- 3 entradas USB-A de 4 pines, hembra
- 1 entrada para memorias SD
- 1 entrada para memorias MicroSD
- 1 entrada USB-C 24 pines, Entrega de energía, Hembra

Diseño

- Dimensiones: 105 x 45 x 18 mm
- Longitud del cable: 30 cm
- Peso: 80 g
- Carcasa: Aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 0 – 45°C (32 – 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)

- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Requerimientos del Sistema:

- Dispositivos compatibles con DP Alt Mode
- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Linux
- Mac OS 10.7.1 o superiores

Contenido del paquete

- Adaptador multipuerto USB-C de SúperVelocidad
- Guía de instrucciones rápidas



