

Adattatore USB-C™ SuperSpeed Multiporta

USB 3.2 Gen 1 Type-C Maschio a HDMI (4K@30Hz) Femmina, Tre porte SuperSpeed USB-A posizionamento superiore, una porta USB-C Power Delivery (PD 3.0), una porta RJ45 Gigabit e lettore di memorie SD/MicroSD; Alluminio, Nero

Part No.: [152440](#)

EAN-13: 0766623152440 | UPC: 766623152440

Caratteristiche:

- Resistente, portatile e potente hub USB-C™ che consente di collegarsi alla rete, allo schermo, a multipli dispositivi USB e a memorie esterne
- Una porta HDMI UHD 4K, tre porte USB 3.2 Gen 1 tipo A posizionate nella parte superiore, una porta USB-C™ Power Delivery (PD) fino a 100 W (20 V / 5 A), una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps e un lettore di memorie SD/MicroSD
- Supporta risoluzione fino a 4K@30Hz in modalità Mirror o Extended
- Fino a 5 Gbps di velocità di trasmissione sulle porte USB secondo le specifiche dell'USB 3.2 Gen 1
- Velocità Gigabit (10/100/1000 Mbps) sulla porta di rete
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Mbps e rilevamento automatico della scheda nelle porte del lettore di memorie SD e MicroSD
- Supporta Power Delivery fino a 100 W (20 V a 5 A) per tutte le periferiche collegate
- Supporta la funzione USB Power Delivery (PD) fino a 100 W; richiede un caricatore PD esterno - disponibile da Manhattan
- Alloggiamento in resistente alluminio, rende questo prodotto perfetto per le applicazioni desktop o anche da portare con sé
- Compatibile con tutti i dispositivi USB-C™ DP Alt Mode
- Plug and play
- Massima flessibilità con il cavo da 30 cm
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- RAEE

Informazioni generali

- Risoluzioni video:

- 640 x 480
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p a 30 Hz (4K@30Hz)
- Porte USB-A: 5 Gbps
- Porta Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Memorie flash supportate: SD / MicroSD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile; fino a 128 GB
- Velocità di trasferimento: fino a 800 Mbps
- Cavo: AWG 34
- Alimentazione mediante bus
- Porta USB di ricarica: 100 W (20 V a 5 A)
- Schermatura in alluminio e mylar
- Tensione di resistenza: 300 VDC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

Conessioni

Ingresso:

- Una porta USB-C 24-pin, maschio

Uscite:

- Una porta HDMI a 19 pin, femmina
- Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina
- Tre porte USB-A 4-pin, femmina
- Uno slot di memoria SD
- Uno slot di memoria MicroSD
- Una porta USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 105 x 45 x 18 mm
- Lunghezza del cavo: 30 cm
- Peso: 80 g
- Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 45 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Requisiti di sistema

- Dispositivi DP Alt Mode supportati
- Windows XP/Vista//7/8.1/10
- Linux

- Mac OS 10.7.1 o superiore

Contenuto della confezione

- Adattatore USB-C SuperSpeed Multiporta
- Guida d'installazione rapida

