

Adaptateur multiport USB-C SuperSpeed vers double HDMI

USB 3.2 Gen 1 Type-C mâle vers deux HDMI (jusqu'à 4K à 30 Hz) femelles, deux ports SuperSpeed USB-A, port USB-C Power Delivery et port RJ45 Gigabit ; aluminium, noir

Part No.: **152747**

EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Caractéristiques:

- Hub USB-C durable, portable et puissant qui vous connecte au réseau, à vos écrans et à plusieurs périphériques USB
- Deux ports HDMI prenant en charge la résolution UHD 4K*, deux ports USB 3.2 Gen 1 type-A, un port USB-C Power Delivery (PD) jusqu'à 60W (20V/3A) et un port Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Prend en charge le mode étendu sur Mac OS 10.8 ou supérieur
- Prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 30Hz en mode miroir ou étendu
- Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s sur les ports USB selon la spécification USB 3.2 Gen 1
- Vitesses Gigabit (10/100/1000 Mbps) sur port Ethernet
- Prend en charge la technologie de charge Power Delivery jusqu'à 60 W pour tous les appareils connecté
- Dispose de trous de ventilation pour éviter la surchauffe
- Coque résistante en aluminium, qui en fait un compagnon de voyage ou de bureau idéal
- Plug and play
- Garantie de trois ans
- *Lorsque les deux ports HDMI sont utilisés simultanément, un port HDMI offre une résolution de 4K à 30Hz et l'autre port HDMI offre une résolution de 1080p à 60Hz

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.1 Gen 1
- HDMI 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Général

- Résolutions vidéo :
 - 640 x 480
 - 800 x 600

- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p à 30 Hz (4K@30Hz)
- Ports USB-A : 5 Gbit/s
- Port Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
- Calibre de câble 30 AWG
- Alimenté par le bus USB
- Port de Charge USB-C PD : 60 W (20 V à 3 A)
- Blindage en mylar et aluminium
- Tension de maintien : 100 VDC
- Résistance d'isolation : 5 MOhms
- Résistance conductrice : 1 Ohm

Connexions

Entrée :

- (1) USB-C 24-broche, mâle

Sorties :

- (2) HDMI 19-broche, femelle
- (1) 10/100/1000 Mbits/s RJ45, femelle
- (2) USB-A 4-broche, femelle
- (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 13,5 x 54,5 x 15,25 mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Poids : 111,5 g
- Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 45 °C
- Température de stockage : -10 – 70 °C
- Humidité (sans condensation) : < 85 %

Configuration requise

- Windows 7/8.1/10
- Mac OS 10.8 ou supérieur

Contenu du pack

- Adaptateur multiport USB-C SuperSpeed vers double HDMI
- Manuel utilisateur

