Adattatore Multiporta SuperSpeed USB Doppio Monitor

USB 3.2 Gen 1 Type-A Maschio a HDMI (fino a 2048x1152@60Hz) Femmina, VGA (fino a 2048x1152@60Hz) Femmina, Due porte USB-A SuperSpeed, porta RJ45 Gigabit e porta di alimentazione USB Micro-B, Alluminio, Nero

Part No.: 152846

EAN-13: 0766623152846 | UPC: 766623152846

Caratteristiche:

- Resistente, portatile e potente hub doppio monitor che consente di collegarsi alla rete, allo schermo, a multipli dispositivi USB tramite un collegamento USB-A
- Una porta HDMI (2048x1152@60Hz), una porta VGA (2048x1152@60Hz), due porte USB 3.2 Gen 1 tipo A, una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps e una porta di alimentazione USB Micro-B
- Supporta doppio monitor in modalità Extended su Mac OS 10.8 o superiore
- Supporta risoluzione fino a 2K@60Hz in modalità Mirror o Extended*
- Le porte HDMI e VGA possono essere usate simultaneamente nelle modalità mirror o extended
- Fino a 5 Gbps di velocità di trasferimento come da specifiche USB 3.2 Gen 1
- Velocità Gigabit (10/100/1000 Mbps) sulla porta di rete
- Alloggiamento in resistente alluminio, rende questo prodotto perfetto per le applicazioni desktop o anche da portare con se
- Plug and play
- Garanzia un anno
- * Quando entrambe le porte del display vengono utilizzate contemporaneamente, la porta HDMI offre una risoluzione di 2K@60Hz e la porta VGA offre una risoluzione di 1080p@60Hz

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI 1.3
• VGA
• CE
• FCC
• RoHS2
• RAEE

Informazioni generali
• Risoluzioni Video:
- 640 x 480
- 800 x 600

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 2048×1080 (2K@60Hz)
- 2048 x 1152p a 60 Hz

• Porte USB-A: 5 Gbps
• Porta Ethernet Gigabit: 10/100/1000 Mbps
• Cavo AWG 30
• Porta alimentazione USB Micro-B
• Schermatura in alluminio e mylar
• Tensione di resistenza: 100 VDC
• Resistenza di isolamento: 2 MOhm
• Resistenza conduttiva: 5 Ohm

Connessioni
Ingresso:
• Una porta USB-A, maschio
Uscite:
• Una porta HDMI, femmina
• Una porta VGA, femmina
• Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina
• Due porte USB-A, femmina
• Una porta USB Micro-B, femmina

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 119.6 x 42.8 x 14.15 mm
• Lunghezza del cavo: 20 cm
• Peso: 81.5 g
• Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 45 °C
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
• Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Requisiti di sistema
• Windows 7/8.1/10
• Mac OS 10.8 o superiore

Contenuto della confezione
• Adattatore Multiporta SuperSpeed Doppio Monitor
• Guida rapida d'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.