Adaptateur multiport double moniteur SuperSpeed USB

USB 3.2 Gen 1 Type-A mâle vers HDMI (jusqu'à 2048x1152à60Hz) femelle, VGA (jusqu'à 2048x1152à60Hz) femelle, deux ports SuperSpeed USB-A, Port RJ45 Gigabit et port d'alimentation USB Micro-B ; aluminium, noir

Part No.: 152846

EAN-13: 0766623152846 | UPC: 766623152846

Caractéristiques:

- Concentrateur double moniteur robuste, portable et puissant qui vous connecte au réseau, à vos écrans et à plusieurs périphériques USB via une connexion USB-A
- Un port HDMI (2048x1152 à 60Hz), un port VGA (2048x1152 à 60Hz), deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A, un port Ethernet 10/100/1000 Mbps et un port d'alimentation USB Micro-B
- Prend en charge le mode étendu à double moniteur sous Mac OS 10.8 ou supérieur
- Prend en charge une résolution allant jusqu'à 2K à 60Hz en mode miroir ou étendu*
- Les ports HDMI et VGA peuvent être utilisés simultanément en mode miroir ou étendu
- Jusqu'à 5 Gbit/s vitesses de transfert de données conformément aux normes USB 3.2 Gen 1
- Vitesses Gigabit (10/100/1000 Mbps) sur port Ethernet
- Coque résistante en aluminium, qui en fait un compagnon de voyage ou de bureau idéal
- Plug and play
- Garantie de trois ans
- *Lorsque les deux ports d'affichage sont utilisés simultanément, le port HDMI offre une résolution de 2K à 60Hz et le port VGA offre une résolution de 1080p à 60Hz

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.1 Gen 1
• HDMI 1.3
• VGA
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Général
• Résolutions vidéo

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

- 640 x 480
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080pà60Hz)
- 1920 x 1200
- 2048×1080 (2Kà60Hz)
- 2048 x 1152p à 60 Hz

• Ports USB-A : 5 Gbit/s
• Port Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
• Calibre de câble 30 AWG
• Port d'alimentation USB micro-B
• Blindage en mylar et aluminium
• Tension de maintien : 100 VDC
• Résistance d'isolation : 2 MOhm
• Résistance conductrice : 5 Ohm

Connexions
Entrée :
• (1) USB-A, mâle
Sorties :
• (1) HDMI, femelle
• (1) VGA, femelle
• (1) 10/100/1000 Mbits/s RJ45, femelle
• (2) USB-A, femelle
• (1) USB micro-B, femelle

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 119,6 x 42,8 x 14,15 mm
• Longueur du câble : 20 cm
• Poids : 81,5 g
• Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 45 ?C
• Température de stockage : -10 – 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Configuration requise
• Windows 7/8.1/10
• Mac OS 10.8 ou supérieur

Contenu du pack
• Adaptateur multiport double moniteur SuperSpeed
• Manuel utilisateur

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.















Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.