

Adaptateur multi-ports USB-C SuperSpeed

USB 3.2 Type-C mâle vers HDMI (4K2K 30HZ), deux ports USB 3.0 Type-A, port d'alimentation USB-C Power Delivery (PD), port RJ45 Gigabit, lecteur de carte SD ; Aluminum, Gris

Part No.: [152075](#)

EAN-13: 0766623152075 | UPC: 766623152075

Caractéristiques:

- Permet de connecter un appareil USB type-C à un écran d'affichage HDMI, deux appareils USB 3.0 type-A, permet un accès Ethernet par son port RJ45 10/100/1000 Mbps, fournit une puissance considérable aux appareils connectés par le biais d'un port d'alimentation USB-C Power Delivery (PD), et dispose d'un accès à une carte mémoire par le biais d'un lecteur de carte SD
- Offre du contenu audio / vidéo en Ultra Haute Définition (UHD) sur un écran HDMI, un projecteur ou un autre périphérique d'affichage
- Les modes duplication ou affichage étendu prennent en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1080p à 60 Hz ou 3840 x 2160 à 30 Hz (4K, Full UHD)
- Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des flux continus de média et des jeux plus rapides
- Deux ports USB 3.0 Type-A pour connecter souris, claviers ou périphériques de stockage externes (et plus encore) ou charger et synchroniser un appareil électronique portable
- Ports USB-A SuperSpeed offrent des vitesses de transfert de données de 5 Gbits/s
- Accès facile aux médias et à la gestion de contenu des emplacements SD pour lire, écrire et copier sur les supports ; prise en charge la détection automatique des carte et vitesses de transfert de données jusqu'à 40 Mbps
- Port USB-C Power Delivery (PD) pour un maximum de 60 W (20 V à 5 A) aux périphériques connectés
- Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W; nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
- Coque résistante en aluminium, qui en fait un compagnon de voyage ou de bureau idéal
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes compatibles USB-C DP-Alt-Mode, dont MacBook® Apple, iPad® Pro, Chromebook™, Pixel™ et plus encore
- Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Plug-and-Play
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- USB 3.2
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Général

- Résolution vidéo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p à 30 Hz, 4K
- Ports USB-A : 5 Gbits/s
- Cartes flash prises en charge : SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Cartes flash prises en charge : SD, SDHC and SDXC; jusqu'à 128 GB
- Vitesses de transfert de données : jusqu'à 40 Mbits/s
- Calibre du câble : 34 AWG
- Alimenté par USB
- Port de Charge USB-C PD : 60 W (20 V à 5 A)
- Puissance totale de sortie USB-A : 5 V, 2 A
- Blindage en mylar et aluminium
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohms

Connexions

Entrée :

- (1) USB-C 24-broche, mâle

Sorties :

- (1) HDMI 19 broche, femelle
- (1) 10/100/1000 Mbits/s RJ45, femelle
- (2) USB-A 4-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) USB-C 24-broche, Power Delivery (PD), synchronisation des données, femelle

Matériel

- Boîtier : 116 x 45 x 15 mm
- Longueur du câble : 13 cm
- Poids : 83 g
- Matériau de la coque : aluminium

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 90% (sans condensation)

Configuration système requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 ou Linux ou Mac 10.7.1 ou version supérieure

Contenu du pack

- Adaptateur multi-ports USB-C SuperSpeed
- Mode d'emploi rapide



