

Fast Ethernet Switch Industriale 5 porte tipo Slim

5 porte, standard industriale IP30

Part No.: **505710**

Features:

- Alloggiamento con grado di protezione IP-30
- Porte 10/100 auto-sensing — automaticamente identificano la velocità di rete ottimale
- Supporta qualsiasi combinazione delle periferiche di rete da 10 Mbps o 100 Mbps
- Tutte le porte RJ45 supportano Auto MDI-X e NWay auto-negotiation
- Architettura Store-and-Forward switching
- Supporta IEEE 802.3x flow control sul full duplex e backpressure sull'half duplex
- Supporta 2048 indirizzi MAC
- Led per indicazione stato, connessione/attività, difetto di alimentazione
- Montaggio su staffa DIN o a muro
- La morsettieria fornisce un doppio ingresso di corrente con protezione contro l'inversione di polarità
- Garanzia a vita

Specifications:

Standard

- » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- » IEEE 802.3x (flow control, per modalità full duplex)

Informazioni generali

- » Supporta:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- » Packet filter/forwarding rate:
 - 148,800 pps (100 Mbps)
 - 14,880 pps (10 Mbps)
- » MAC address: 2048 ingressi
- » Architettura Switch: store and forward
- » Certificazioni: FCC Class A, EN55022 Class A

LED

- » Verde - Acceso
- » Verde - Connessione/Attività
- » Giallo - Indicazione difetto alimentazione
- » Giallo - Duplex/Collisione

Alimentazione

- » Alimentatore:
 - Voltaggio in ingresso: 24 V DC (12-48V DC sul pin 6-pin della morsettieria), doppio ingresso
 - Protezione contro l'inversione di polarità: presente
- » Consumo di corrente: 4.0 Watts (tipico)

Informazioni fisiche

- » Alloggiamento IP30
- » Dimensioni: 26 (W) x 144.3 (H) x 95 (D) mm
- » Peso: 390 g
- » Temperatura d'esercizio: -40 – 70°C
- » Umidità d'esercizio: 5 – 95% RH, senza condensa
- » Temperatura di stoccaggio: -40 – 85°C

Omologazioni

- » EMI:
 - FCC Class A
 - EN55022 Class A
- » EMC:
 - EN61000-4-2
 - EN61000-4-3
 - EN61000-4-4
 - EN61000-4-5
 - EN61000-4-6
 - EN61000-4-8
 - EN61000-4-11
- » Sicurezza:
 - EN60950


- » Shock: IEC 60068-2-27
- » Free fall: IEC 60068-2-32
- » Vibrazione: IEC 60068-2-6

Contenuto della confezione

- » Fast Ethernet Switch Industriale
- » Software CD
- » Guida all'installazione rapida



Para mayor información de productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, consulte a su distribuidor local o visite www.intellinet-network.com.



COPYRIGHT © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Todos los nombres de productos o servicios aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. La distribución y la reproducción de este documento, el uso y la divulgación de los contenidos en este documento están prohibidos, a menos que estén expresamente autorizadas.