

Stazione di ricarica a 10 porte USB

76 W, 12 A USB Stazione di ricarica con QC 2.0, Stand con otto alloggiamenti

Part No.: **180009**

Caratteristiche:

- 10 porte,, caricatore da muro USB frontale per tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi portatili
- Prima porta con uscita Quick Charge (QC) 2.0, successive cinque porte da 1A e 2.4A sulle rimanenti quattro porte
- Supporta chip Snapdragon, Qualcomm QC 2.0 con regolazione automatica della potenza tra 2.4A, 2A o 1.5A per una ricarica veloce del dispositivo
- Le porte da 2 a 6 ricaricano cinque smartphone simultaneamente con 1A di potenza; le porte 2-4 lavorano meglio con Android, mentre le 5-6 con iPhone
- Quasi due volte più veloci di 5W, le porte 7-10 caricano a 12W e dispongono di un circuito integrato intelligente per il rilevamento automatico dei requisiti di alimentazione per dispositivi mobili
- Otto alloggiamenti per storage, fino a 2 cm di larghezza, con rilievi antiscivolo per un utilizzo sicuro e privo di disordine
- La circuiteria avanzata aiuta a prevenire il sovraccarico, il surriscaldamento e il corto circuito per aumentare la durata della batteria dei dispositivi
- Robusto e compatto; ideale per la ricarica sulla scrivania di casa, in ufficio, ecc.
- Garanzia: 1 anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CUL (alimentatore)
- RoHS2
- CE
- TUV (alimentatore)
- FCC

Informazioni generali

- Voltaggio in ingresso: ingresso, 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 2 A

Tipologia porte e potenza in uscita

10 porte USB Tipo-A

- Porta 1: (QC 2.0) 5 V / 2.4 A; 9 V / 2.1 A; 12 V / 1.5 A (uscita)
- Porte 2-6: 5 V / 1 A (uscita); porte 2-4 lavorano meglio con Android, le porte 5-6 con iPhone
- Porte 7-10: 5 V / 2.4 A / 12 W (uscita)

Caratteristiche fisiche

- Pulsante di alimentazione, indicatore LED
- Dimensioni: 21 x 14 x 7 cm
- Dimensioni divisori (otto): 2 x 3,5 x 10 cm

- Peso: alloggiamento caricabatterie 0,43 kg; con alimentatore 0,8 kg
- Alimentatore e cavo di alimentazione: 2.7 m
- Alloggiamento: plastica ABS

Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 30 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C
- Umidità (senza condensa): 0 - 90 %

Contenuto della confezione

- Stazione di ricarica a 10 porte USB
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida



