

Switch Fast Ethernet Office 16 Porte Metallico Desk

16 porte, Desktop

Part No.: **522595**

Caratteristiche:

- porte 10/100 auto sensing - automaticamente identificano la velocità di rete ottimale
- Supporta periferiche con qualsiasi combinazione di trasferimento dati a 10 Mbps o 100 Mbps
- Tutti i dispositivi di rete RJ-45 porte con Auto-MDIX (auto uplink)
- Supporta NWAY Auto Negotiation
- Supporta Broadcast storm controll
- Architettura switch: store and forward
- Gestione Full/Half-duplex
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Back-pressure flow control senza perdita di pacchetti per la modalità half duplex
- Filtro/Forward Rate: 148,800 pps (100 Mbps), 14,880 pps (10Mbps)
- Supporta 4K indirizzi MAC
- 156 KBytes di buffer di memoria
- Involucro compatto in metallo
- LED per alimentazione, connessione/ attività, full/ half duplex
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (controllo di flusso, per la modalità full duplex)

generale

- Supporta:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP / STP RJ-45
 - 100Base-TX Cat5 UTP / STP RJ-45
- packet filter / forwarding rate:
 - 148,800 pps (100 Mbps)
 - 14,880 pps (10 Mbps)
- Memoria Buffer: 156 kBytes
- tabella degli indirizzi MAC: 4K voci
- Architettura switch: store and forward
- Certificazioni: FCC Classe B, marchio CE

LED

- Potenza
- Link / Tx

Potenza

- Alimentatore esterno, 5 V DC
- Consumo energetico: 8 Watt (massimo)

Ambientali

- Custodia in metallo
- Dimensioni: 175 (L) x 110 (W) x 25 (H) mm
- Peso: 450 g
- Temperatura di esercizio: 0 ° a 45 ° C (32 ° a 113 ° F)
- Umidità operativa: 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -20 ° a 90 ° C

Contenuto della confezione

- Fast Ethernet Switch
- Alimentatore esterno
- Manuale dell'utente



