

# Iniettore Gigabit PoE+ Ultra Power

Una porta 60W, compatibile IEEE 802.3at/af, alloggiamento in plastica

Part No.: **561235**

---

## Caratteristiche:

- Risparmia tempo e denaro, fornendo dati e alimentazione tramite una rete cablata esistente
- Potenza in uscita fino a 60 watt su cavo di rete Cat5 o Cat6 a quattro coppie
- Compatibile con standard IEEE 802.3bt (Ultra-PoE +), IEEE 802.3at e IEEE 802.3af
- Supporta dispositivi compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (Access point e bridge wireless, telefoni VoIP [Voice over Internet Protocol], telecamere IP di sorveglianza)
- Distanza supportata: fino a 100m
- Alimentazione interna
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3bt (4 Coppia Power over Ethernet, livello 3, 55 w)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (flow control for full duplex mode)

### Informazioni generali

- Supporta:
  - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
  - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porte:
  - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps di ingresso
  - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps di uscita per dati e alimentazione
- Funzioni di Protezione:
  - Protezione da cortocircuito
  - Protezione da sovracorrente
  - Protezione da sovratensione
- Piedinatura PoE
  - Pin 1: DC (-)
  - Pin 2: DC (-)
  - Pin 3: DC (+)
  - Pin 4: DC (+)
  - Pin 5: DC (+)
  - Pin 6: DC (+)
  - Pin 7: DC (-)

- Pin 8: DC (-)
- Certificazioni: FCC Class B, CE

#### LED

- LED a doppio colore per alimentazione e PoE

#### Alimentazione

- Input: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Output: 48 V DC, 1.25 A
- Consumo di alimentazione: 60 watt (massimo)

#### Informazioni fisiche

- Custodia in plastica
- Dimensioni: 123 (L) x 61 (P) x 40 (A) [mm]
- Peso: 0.29 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
- Umidità d'esercizio: 10 – 90% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 80°C

#### Contenuto della confezione

- Iniettore Ultra PoE+ Gigabit
- Cavo di alimentazione
- Manuale d'istruzioni



