24-Port Gigabit Ethernet PoE + Switch con 2 porte SFP

Display LCD, IEEE 802.3at / af Compatibile con Power over Ethernet (PoE + / PoE), 370 W, Endspan, 19 "Rackmount
Part No.: 561242

Caratteristiche:

- Fornisce alimentazione e connessinoe dati fino a 24 dispositivi di rete PoE
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Rilevamento automatico della velocità delle porte 10/100/1000 Mbps
- Display LCD per un facile accesso al monitoraggio dello stato PoE in tempo reale
- Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle porte di uscita
- Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta*
- Complessiva potenza PoE di 370 watt
- Due alloggiamenti per slot per moduli GBIC (SFP)
- Supporta periferiche compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovracarico e alto voltaggio
- Conforme con le specifiche IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- La tecnologia di risparmio energetico permette di disattivare le porte inutilizzate e regolare i livelli di potenza a seconda della lunghezza del cavo
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura store and forward switching
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta fino ad 8192 indirizzi MAC
- 512 kBytes buffer di memoria
- Due ventole di raffreddamento ad alto volume garantiscono una perfetta ventilazione
- Include staffe per montaggio rack 19"
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at tipo 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at tipo 2)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (controllo del flusso per la modalità full duplex)

Generale
• Supporto supporto:

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- 100Base-TX Cat5 UTP / STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP / STP RJ45

• Filtro dei pacchetti / frequenza di inoltro:
- 1.488.000 pps (1000 Mbps)
- 148.800 pps (100 Mbps)
- 14.880 pps (10 Mbps)

• Tabella degli indirizzi MAC: 8192 voci
• Memoria buffer: 512 kBytes
• Velocità del backplane: 52 Gbps
• Architettura di commutazione: store and forward
• MTBF: 144.000 ore
• Display:
- Tipo: LCD
- Risoluzione: 128 x 64 pixel
- Area di visualizzazione: 43 mm x 23 mm (1.69 "x 0.9")

• Raffreddamento
- Ventilatori di raffreddamento (2)
- Livello di rumore: 21,3 db / A
- Flusso d'aria: 6,76 CFM

• Porte di uscita RJ45 di pinout (dati + alimentazione)
- IEEE alternativa A
- Pin 1: Vport [+]
- Pin 2: Vport [+]
- Pin 3: Vport [-]
- Pin 4: inutilizzato
- Pin 5: inutilizzato
- Pin 6: Vport [-]
- Pin 7: inutilizzato
- Pin 8: inutilizzato

• Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

LED
• Energia
• PoE
• Collegamento / attività / velocità

Energia
• Ingresso: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
• Consumo energetico: 420 watt (massimo)

Ambientale
• Custodia in metallo
• Dimensioni: 204,3 (L) x 441,1 (L) x 44 (H) [mm]
• Peso: 4,1 kg .
• Temperatura di funzionamento: 0 - 45 ° C
• Umidità di funzionamento: 10 - 90% RH, non condensante
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 ° C

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Contenuto della confezione


- PoE + switch a 24 porte Gigabit Ethernet con 2 porte SFP
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente
- Staffe di montaggio da 19 "













Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.